

Rumsuppvärmningen regleras av en termostat, värmespiralen har överhettningsskydd.

Den elektriska modellen har bara en fläktsrotationshastighet. Om det inte finns möjlighet att värma med vattenburna konvektorer är den idealiska lösningen en elektrisk konvektor.

För elektriska golvkonvektorer använder vi endast dekorativa galler av aluminium eller rostfritt stål av säkerhetsskäl och överensstämmelse med alla säkerhetsstandarder.



Teknisk Data		Djup 100mm
Bredd plattform	mm	305
Bredd tråg	mm	250
Längder ,	mm	500-2000
Anslutningar	V	230
Ljudnivå	dB	27-31
Strömförbrukning 1-fas 230V	watt	700-3000w

Effekt Fläkt på - watt						
500mm	700mm	1000mm	1200mm	1500mm	1700mm	2000mm
700	700	1500	1500	2200	2250	3000

Reglerpaket Golvkonvektor EL

Innehåller 1st Siemens RDG110 termostat som bryter fläkten och elvärmn när inställd temperatur uppnåts.

Plattformsinlägg

Det finns ett flertal olika plattformsinlägg att välja på. Välj mellan aluminium i valfri RAL färg, eller anodiserad aluminium i silver, inox, svart eller champagne.

