

PRODUKTBLAD

Golvkonvektor EXX



www.ptsystem.se
info@pelltec.se | 0372-22540

Golvkonvektor EXX

Elektrisk fläktassisterad golvkonvektor för 230 V – lösningen när vattenburen värme inte är möjlig att dra fram.



Elektrisk fläktassisterad golvkonvektor för 230 V – lösningen när vattenburen värme inte är möjlig att dra fram.

EXX är en elektrisk golvkonvektor som ansluts direkt till 230 V. Den är avsedd som självständig värmekälla i utrymmen där det inte är praktiskt möjligt att förlägga rör för ett vattenburet system, till exempel vid enstaka fönsterpartier eller i tillbyggnader.

Värmeelementen arbetar tillsammans med en enhastighetsfläkt. Enhetens utvändiga yta värms bara till tillåten temperatur enligt gällande normer, vilket gör konvektorn lämplig även i rum med barn och husdjur. En inbyggd säkring skyddar värmeelementet mot överhettning. EXX levereras i sex längder från 500 till 2000 mm med effekter mellan 700 och 3000 W. Bygghöjden är 125 mm och bredden 305 mm. För reglering rekommenderas rumstermostat Siemens RDG 110, som med inbyggd temperaturgivare styr fläkt och värmeelement samtidigt.

Egenskaper

1 Ingen rördragning

ansluts direkt till 230 V där vattenburen värme inte är möjlig

3 Barnsäker yttemperatur

utvändig yta värms endast till tillåten norm

5 Fläktassisterad

snabb uppvärmning med enhastighetsfläkt

7 Kompakt profil

125 mm bygghöjd och 305 mm bredd

2 Effekt 700–3000 W

sex längder täcker de flesta fönsterpartier

4 Inbyggd säkring

skyddar värmeelementet mot överhettning

6 Termostatstyrning

rekommenderad rumstermostat Siemens RDG 110

8 GSX-galler

matt aluminium, ljus eller mörk brons samt svart

Användningsområden

- Tillbyggnader och uterum utan framdragat värmesystem
- Enstaka fönsterpartier där rördragning är opraktisk
- Renoveringsprojekt med begränsat golvdjup
- Kontor och butikslokaler med lokalt värmebehov
- Rum med barn och husdjur tack vare begränsad yttemperatur



Rosendalsvägen 3, 341 55 Vittaryd
Tel: 0372-22540
info@pelltec.se
www.ptsystem.se