

PRODUKTDATABLAD

Golvkonvektor FXX



www.ptsystem.se

info@pelltec.se | 0372-22540

Golvkonvektor FXX

Art.nr: FXX / FWX / FCX 065–165



Fläktassisterad golvkonvektor med hög effekt – tillräckligt stark för att vara husets huvudvärmekälla och samtidigt bryta kallras vid stora glaspärtier.

- Hög värmeeffekt
- Tyst 24 V DC-fläkt
- Låg elförbrukning
- Tre utföranden

Teknisk data

Parameter	FXX 065	FXX 080	FXX 105	FXX 125	FXX 165
Bygghöjd (mm)	65	80	105	125	165
Bredd (mm)	175–355	175–410	175–410	175–410	245–410
Längd (mm)	800–3000	800–3000	800–3000	800–3000	800–3000
Fläkt	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Fläkteffekt (W)	2,4–10,6	2,4–10,6	2,4–28,8	2,4–28,8	8,8–34,4
Vattenanslutning	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.	G 1/2" inv.
Vattentemperatur (°C)	38–110	38–110	38–110	38–110	38–110
Max arbetstryck (bar)	16	16	16	16	16
Tråg, torr miljö	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Tråg, våt miljö (FWX)	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Dränering FWX (mm)	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18	Ø 18

Värmeeffekt (W) vid 75/65/20 °C, 100 % fläkt – bredd 245 mm

Längd (mm)	FXX 065	FXX 080	FXX 105	FXX 125	FXX 165
1000	920	1097	1170	1682	1766
1500	1592	1898	2025	2910	3056
2000	2264	2699	2879	4138	4345
2500	2936	3500	3733	5366	5634
3000	3608	4301	4587	6595	6924

Tillbehör

Tillbehör	Utförande
Flexibla stålslangar	HITTE 1/2"
Termostatventiler	ARCO 1/2"
Returventiler	ARCO 1/2"
Kulventil	ARCO 1/2"
Rumstermostat	Siemens RDG160 T / RDG160 KN
Elektriskt ställdon	Siemens STA73 AC/DC 24 NC

Tillbehör	Utförande
Transformator	15, 60, 120, 240 och 480 W

Mätbetingelser och anmärkningar

- * Effektvärden avser 75/65 °C framledning, 20 °C rumstemperatur, bredd 245 mm och 100 % fläkthastighet.
- * Golvurtaget ska vara minst 10 mm djupare och 50 mm bredare än enheten.
- * Einstallation ska utföras av behörig installatör.
- * 10 års tillverkargaranti.

Kontakt och support

Kontakta PT System på tel. 0372-22540 eller info@pelltec.se.



Rosendalsvägen 3, 341 55 Vittaryd
Tel: 0372-22540
info@pelltec.se
www.ptsystem.se