

PRODUKTBLAD

Golvkonvektor FXX



www.ptsystem.se
info@pelltec.se | 0372-22540

Golvkonvektor FXX

Fläktassisterad golvkonvektor med hög effekt – tillräckligt stark för att vara husets huvudvärmekälla och samtidigt bryta kallras vid stora glaspartier.



Fläktassisterad golvkonvektor med hög effekt – tillräckligt stark för att vara husets huvudvärmekälla och samtidigt bryta kallras vid stora glaspartier.

FXX är en golvkonvektor med tangentiell fläkt som mångdubblar effekten jämfört med enbart naturlig konvektion. Det gör serien lämplig som primär värmekälla och som effektiv kallrasbarriär under stora glaspartier, där den även motverkar kondens på rutorna.

Fläkten drivs med 24 V likström. Det ger hög verkningsgrad och en mycket låg ljudnivå, vilket gör konvektorn användbar även i sovrum, barnrum och hotellrum. Fläkthastigheten regleras steglöst och effekten kan därmed anpassas efter behovet.

Serien finns i tre utföranden: FXX för torra utrymmen, FWX med dränering för våt- och fuktmiljö samt FCX som kombinerar värme och kyla för somardrift.

Bygghöjderna 65–165 mm och längder mellan 800 och 3000 mm ger stor frihet i projekteringen. Värmeväxlaren är av koppar och aluminium med luftningsventil och 1/2" mässingsändar.

Egenskaper

1 Hög värmeeffekt

upp till 6924 W per enhet vid 75/65/20 °C och full fläkthastighet

3 Låg elförbrukning

2,4–28,8 W beroende på storlek och hastighet

5 Effektiv kallrasbarriär

motverkar kallras och kondens vid stora glaspartier

7 Steglös reglering

effekten anpassas efter aktuellt värmebehov

2 Tyst 24 V DC-fläkt

låg ljudnivå gör den lämplig i sovrum och hotellrum

4 Tre utföranden

FXX torr miljö, FWX våtmiljö, FCX värme och kyla

6 CuAl-värmeväxlare

med luftningsventil och 1/2" mässingsändar

8 Komplette leverans

fästben, nivåskruvar, kåpor och 18 mm MDF-skydd ingår

Användningsområden

- Primär värmekälla i bostäder, kontor och offentliga lokaler
- Kallrasbarriär under panoramafönster och glasfasader
- Bilhallar och showrooms med stora glasytor
- Sovrum, barnrum och hotellrum där ljudnivån är kritisk
- Simhallar, badrum och vinterträdgårdar (utförande FWX)
- Lokaler med behov av både värme och kyla över året (utförande FCX)



Rosendalsvägen 3, 341 55 Vittaryd

Tel: 0372-22540

info@pelltec.se

www.ptsystem.se