

PRODUKTDATABLAD

# PtAero Rostfri C4



[www.ptsystem.se](http://www.ptsystem.se)

[info@pelltec.se](mailto:info@pelltec.se) | 0372-22540

# PtAero Rostfri C4



Vattenvärmebläkt med hölje i rostfritt stål för krävande miljöer i korrosivitetsklass C4. Ett utförande med 16,9 kW värmeeffekt.

- Rostfritt hölje
- Värmeeffekt 16,9 kW
- Koppar-aluminium-värmeväxlare
- IP44 motorskydd

## Teknisk data

| Parameter                  | Enhet             | PtAero Rostfri C4 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Antal värmeväxlarrader     | -                 | 3                 |
| Luftflöde                  | m <sup>3</sup> /h | 1 500             |
| Värmeeffekt *              | kW                | 16,9              |
| Max medietemp.             | °C                | 110               |
| Max systemtryck            | bar               | 16                |
| Max luftkastlängd          | m                 | 6                 |
| Vattenanslutning           | tum               | 1/2"              |
| Vikt (utan vätska)         | kg                | 14                |
| Vattenvolym i värmeväxlare | l                 | 1,6               |
| Motoreffekt                | kW                | 0,034             |
| Matningsspänning           | V/Hz              | 230/50            |
| Märkström                  | A                 | 0,85              |
| Ytermått L×B×H             | mm                | 505×500×320       |
| Ljudnivå **                | dB                | 55                |
| Motorskyddsklass           | IP                | 44                |

### Mätbetingelser och anmärkningar

\* \* Värmeeffekt vid media 80/60 °C och inloppslufttemperatur 15 °C

\* \* \* Ljudnivå uppmätt på 5 m avstånd från fläkten

### Kontakt och support

Kontakta PT System på tel. 0372-22540 eller [info@pelltec.se](mailto:info@pelltec.se).



Rosendalsvägen 3, 341 55 Vittaryd  
Tel: 0372-22540  
[info@pelltec.se](mailto:info@pelltec.se)  
[www.ptsystem.se](http://www.ptsystem.se)